

HARBECK přívěsy pod motorové čluny- Ceník 2018

06.02.2018

všechny ceny v Kč včetně 21% DPH

Typ	Užitné zatížení	Celková délka	Rozměr kol	Cena
-----	-----------------	---------------	------------	------

Anhänger für Motorboote und Segeljollen

V-Rahmen, Vierkantzugrohr geklemmt, zerlegbar, Langauflagen geklemmt hinten, V-Stütze vorne, wassergeschützte Radlager,

Elektrostecker 13-polig. Ab 600 kg Ges.Gew. Achse verstellbar – Europäische Zulassungspapiere („COC“)

Přívěsy pro motorové čluny a malé plachetnice

300 B	210 kg	4,30 m	4.50 x 10	23 000
450 A	340 kg	5,30 m	4.50 x 10	28 000
450 A - L	320 kg	5,30 m	4.50 x 10	34 000
600 M - Eco	450 kg	5,80 m	145/70 R 13	32 000
600 M - Eco L	440 kg	5,80 m	145/70 R 13	38 000
750 M - Eco	600 kg	6,00 m	155/80 R 13	35 000
750 M - Eco L	580 kg	6,00 m	155/80 R 13	41 000

L- Ausstattung: Windenstand mit Winde, 3 Kielrollen, ohne V-Stütze, spindelbare Langauflagen nur bei 600 und 750 M-Eco - L, Stützrad

Definition : B = gebremst * = Gesamtlänge inkl. ausgezogener Lichtleiste

Anhänger für Motorboote

Langer V-Rahmen, Windenstand mit Winde, 3 Kielrollen, spindelbare Langauflagen, Stützrad, Elektrostecker 13-polig, Achse verstellbar,

bei 750 MA2 / B 750 MA2 - Slipautomatik, 2 Lufträder, eine Kielrolle

Přívěsy pro motorové čluny

750 M	560 kg	6,00 m	155/80 R 13	43 000
750 MA2	540 kg	6,00 m	155/80 R 13	51 000
B 750 M	530 kg	6,00 m	155/80 R 13	56 000
B 750 MA2	510 kg	6,00 m	155/80 R 13	64 000

Typ	Užitné zatížení	Celková délka	Délka rámu	Cena
-----	-----------------	---------------	------------	------

Gebremste Anhänger für Motorboote

in Stahl und Aluminium

Serienausstattung:

Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstruktion gefertigt; verzinkte, längsverstellbare Achsen, wasserdichte Radnaben,

1A Qualitätsbereifung – 100-km/h-fähig, Rückfahrautomatik, tiefgebogene Quer traversen, Kugelkupplung 50 mm, Windenstand mit

Sicherheitsseilwinde und Stahlseil, spindelbare Lang auflagen hinten, leichtlaufende Kielrollen, Stützrad, auszieh- und abnehmbare

Lichtleiste mit Mehrkammerleuchten 12 Volt, Elektrostecker 13-polig – NEU: „EWG-Übereinstimmungsbescheinigung“ („COC“)

ECO LINE verze v oceli, jednonápravový

B1000M	760 kg	5,4 - 6,0 m	5,0 m	80 000
B1350M	1050 kg	5,8 - 6,9 m	5,4 m	84 000
B1600M	1240 kg	6,0 - 7,1 m	5,6 m	95 000
B1800M	1420 kg	6,4 - 7,5 m	6,0 m	98 000

ECO LINE verze v oceli, dvounápravový

BT2000M	1570 kg	6,7 - 7,8 m	6,3 m	114 000
BT2200M	1750 kg	7,0 - 8,1 m	6,6 m	117 000
BT2500M	2000 kg	7,2 - 8,3 m	6,8 m	124 000

BT2700M	2170 kg	7,5 - 8,6 m	7,1 m	127 000
BT3000M	2350 kg	8,0 - 9,1 m	7,6 m	140 000
BT3500M	2810 kg	8,4 - 9,5 m	8,1 m	152 000
CLASSIC Line - verze v oceli, jednonápravový				
B1000M	760 kg	5,4 - 6,0 m	5,0 m	90 000
B1350M	1050 kg	5,8 - 6,9 m	5,4 m	94 000
B1600M	1240 kg	6,0 - 7,1 m	5,6 m	105 000
B1800M	1420 kg	6,4 - 7,5 m	6,0 m	109 000
CLASSIC Line - verze v oceli, dvounápravový				
BT2000M	1570 kg	6,7 - 7,8 m	6,3 m	126 000
BT2200M	1750 kg	7,0 - 8,1 m	6,6 m	129 000
BT2500M	2000 kg	7,2 - 8,3 m	6,8 m	136 000
BT2700M	2170 kg	7,5 - 8,6 m	7,1 m	139 000
BT3000M	2350 kg	8,0 - 9,1 m	7,6 m	153 000
BT3500M	2810 kg	8,4 - 9,5 m	8,1 m	165 000
COMFORT Line - verze v oceli, jednonápravový				
B1000MA4	730 kg	5,4 - 6,0 m	5,0 m	105 000
B1350MA4	1010 kg	5,8 - 6,9 m	5,4 m	109 000
B1600MM4	1210 kg	6,0 - 7,1 m	5,6 m	121 000
B1800MM4	1390 kg	6,4 - 7,5 m	6,0 m	124 000
COMFORT Line - verze v oceli, dvounápravový				
BT2000MM6	1520 kg	6,7 - 7,8 m	6,3 m	142 000
BT2200MM6	1700 kg	7,0 - 8,1 m	6,6 m	146 000
BT2500MM6	1960 kg	7,2 - 8,3 m	6,8 m	153 000
BT2700MM6	2120 kg	7,5 - 8,6 m	7,1 m	157 000
BT3000MM6	2310 kg	8,0 - 9,1 m	7,6 m	171 000
BT3500MM6	2770 kg	8,4 - 9,5 m	8,1 m	183 000
CLASSIC Line - verze v hliníku, jednonápravový				
B1000MAL	780 kg	5,4 - 6,0 m	5,0 m	148 000
B1350MAL	1120 kg	5,8 - 6,9 m	5,4 m	155 000
B1600MAL	1320 kg	6,0 - 7,1 m	5,6 m	165 000
B1800MAL	1510 kg	6,4 - 7,5 m	6,0 m	170 000
CLASSIC Line - verze v hliníku, dvounápravový				
BT2000MAL	1660 kg	6,7 - 7,8 m	6,3 m	187 000
BT2200MAL	1840 kg	7,0 - 8,1 m	6,6 m	192 000
BT2500MAL	2100 kg	7,2 - 8,3 m	6,8 m	204 000
BT2700MAL	2280 kg	7,5 - 8,6 m	7,1 m	211 000
BT3000MAL	2520 kg	8,0 - 9,1 m	7,6 m	235 000
BT3500MAL	2950 kg	8,4 - 9,5 m	8,1 m	248 000
COMFORT Line - verze v hliníku, jednonápravový				
B1000MALA4	760 kg	5,4 - 6,0 m	5,0 m	166 000
B1350MALA4	1085 kg	5,8 - 6,9 m	5,4 m	173 000
B1600MALM4	1290 kg	6,0 - 7,1 m	5,6 m	185 000
B1800MALM4	1475 kg	6,4 - 7,5 m	6,0 m	189 000
COMFORT Line - verze v hliníku, dvounápravový				
BT2000MALM6	1615 kg	6,7 - 7,8 m	6,3 m	208 000
BT2200MALM6	1800 kg	7,0 - 8,1 m	6,6 m	212 000
BT2500MALM6	2055 kg	7,2 - 8,3 m	6,8 m	225 000
BT2700MALM6	2230 kg	7,5 - 8,6 m	7,1 m	232 000
BT3000MALM6	2475 kg	8,0 - 9,1 m	7,6 m	256 000
BT3500MALM6	2910 kg	8,4 - 9,5 m	8,1 m	268 000

ECO-Line in STAHL

- Fahrgestellrahmen im Vollbad feuerverzinkt
- leichtlaufende Kielrollen grau, auf fester Höhe
- vorderste Kielrolle höhenverstellbar
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

CLASSIC-Line in STAHL

- Verzinkung mit Zusatzbeschichtung (Zincomet), Dekorstreifen
- leichtlaufende Polyurethan-Kielrollen rot mit Kunststoffkern auf höhenverstellbaren Halterungen
- Seitenstützrollen vorne, letzte Traverse längsverstellbar
- Niro-Bremsseilzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

CLASSIC-Line in ALUMINIUM

- Zweischichtlackierung in weiß oder silber, andere RAL-Töne gegen Mehrpreis möglich
- leichtlaufende Polyurethan-Kielrollen gelb auf höhenverstellbaren Alu-Druckgusshalterungen, Endkappen an der letzten Rolle
- Verschraubungen in Edelstahl
- Seitenstützrollen vorne
- Niro-Bremsseilzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk
- Lichtleiste aus Aluminium-Formprofil, geschützter Einbau der Mehrkammerleuchten

COMFORT-Line

in STAHL und ALUMINIUM

- Ausstattung wie CLASSIC jedoch:
- Winde mit Gurtband

inklusive:

- Slipautomatik: (bis 1350 kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 Lufträdern, hinten offen, 1 tragende Kielrolle

oder:

- Slipmatic: (ab 1600 kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 – 6 Lufträdern, hinten geschlossen, 2 tragende Kielrollen, letzte Kielrolle mit Endkappen

HARBECK přívěsy pod plachetnice - Ceník 2018			
06.02.2018	všechny ceny v Kč včetně 21% DPH		
Typ	Celková délka	Rozměr kol	Cena
Anhänger für Jollen und Segelboote			
Langer V-Rahmen, Festauflage hinten, V- oder Festauflage vorne, Mast- und Bugstütze, Elektrostecker 13-polig, Achse verstellbar			
bei 600 V / 750 V / B 750 V - 4 Polsterkissen, Kielbrett, Windenstand mit Winde, Stützrad			
Přívěsy pro malé plachetnice a plachetnice			
350 V	5,30 m	4.50 x 10	29 000
450 V I	5,30 m	4.50 x 10	32 000
450 V II	6,00 m	4.50 x 10	35 000
450 V III	6,80 m	4.50 x 10	39 000
600 V I	5,80 m	145/70 R 13	39 000
600 V II	6,80 m	145/70 R 13	43 000
600 V III	7,20 m	145/70 R 13	46 000
750 V I	6,00 m	155/80 R 13	43 000
750 V II	6,80 m	155/80 R 13	47 000
750 V III	7,20 m	155/80 R 13	51 000
B 750 V I	6,00 m	155/80 R 13	56 000
B 750 V II	6,80 m	155/80 R 13	60 000
Gebremste Anhänger für Segelboote			
in Stahl oder Aluminium			
Hubkiel / Kielschwert / Kielboot			
Serienausstattung:			
Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstruktion gefertigt, verzinkte, längsverstellbare Achsen (nicht bei COMFORT-Line),			
wassergeschützte Radnaben, 1A Qualitätsbereifung – 100 km/h-fähig, Rückfahr automatik, tiefgebogene Quertraversen,			
Kugelumlaufkupplung 50 mm, Kielbrett, 4 gepolsterte Auflagen mit Kreuzgelenken, Stützrad, ausziehbare Lichtleiste mit Mehrkammerleuchten			
12 Volt, Elektrostecker 13-polig – NEU: „EWG-Übereinstimmungsbescheinigung“ („COC“)			
Typ	Hlubka ponoru		Cena

VARIO LINE verze v oceli, jednonápravový		
B1000	do 70cm	82 000
B1350	do 70cm	84 000
B1600	do 70cm	91 000
B1800	do 70cm	94 000
B1000	do 120cm	90 000
B1350	do 120cm	92 000
B1600	do 120cm	100 000
B1800	do 120cm	102 000
B1000	více než 120cm	93 000
B1350	více než 120cm	95 000
B1600	více než 120cm	102 000
B1800	více než 120cm	105 000
VARIO LINE verze v oceli, dvounápravový		
BT2000	do 70cm	107 000
BT2200	do 70cm	109 000
BT2500	do 70cm	113 000
BT2700	do 70cm	115 000
BT3000	do 70cm	122 000
BT3500	do 70cm	130 000
BT2000	do 120cm	116 000
BT2200	do 120cm	118 000
BT2500	do 120cm	122 000
BT2700	do 120cm	125 000
BT3000	do 120cm	131 000
BT3500	do 120cm	139 000
BT2000	více než 120cm	119 000
BT2200	více než 120cm	121 000
BT2500	více než 120cm	125 000
BT2700	více než 120cm	128 000
BT3000	více než 120cm	134 000
BT3500	více než 120cm	142 000
CLASSIC LINE verze v oceli, jednonápravový		
B1000	do 90cm	93 000
B1350	do 90cm	96 000
B1600	do 90cm	104 000
B1800	do 90cm	107 000
B1000	více než 90cm	96 000
B1350	více než 90cm	98 000
B1600	více než 90cm	107 000
B1800	více než 90cm	110 000
CLASSIC LINE verze v oceli, dvounápravový		
BT2000	do 90cm	122 000
BT2200	do 90cm	125 000
BT2500	do 90cm	129 000
BT2700	do 90cm	131 000
BT3000	do 90cm	139 000
BT3500	do 90cm	147 000
BT2000	více než 90cm	125 000
BT2200	více než 90cm	128 000
BT2500	více než 90cm	131 000
BT2700	více než 90cm	134 000
BT3000	více než 90cm	141 000
BT3500	více než 90cm	150 000
COMFORT LINE verze v oceli, jednonápravový		
B1000	do 90cm	106 000
B1350	do 90cm	108 000
B1600	do 90cm	119 000
B1800	do 90cm	121 000

B1000	více než 90cm	109 000
B1350	více než 90cm	111 000
B1600	více než 90cm	121 000
B1800	více než 90cm	124 000
COMFORT LINE verze v oceli, dvounápravový		
BT2000	do 90cm	136 000
BT2200	do 90cm	139 000
BT2500	do 90cm	143 000
BT2700	do 90cm	145 000
BT3000	do 90cm	154 000
BT3500	do 90cm	163 000
BT2000	více než 90cm	139 000
BT2200	více než 90cm	142 000
BT2500	více než 90cm	146 000
BT2700	více než 90cm	148 000
BT3000	více než 90cm	157 000
BT3500	více než 90cm	166 000
CLASSIC LINE verze v hliníku, jednonápravový		
B1000AL	do 90cm	137 000
B1350AL	do 90cm	139 000
B1600AL	do 90cm	154 000
B1800AL	do 90cm	157 000
B1000AL	více než 90cm	140 000
B1350AL	více než 90cm	142 000
B1600AL	více než 90cm	157 000
B1800AL	více než 90cm	160 000
CLASSIC LINE verze v hliníku, dvounápravový		
BT2000AL	do 90cm	172 000
BT2200AL	do 90cm	176 000
BT2500AL	do 90cm	181 000
BT2700AL	do 90cm	184 000
BT3000AL	do 90cm	199 000
BT3500AL	do 90cm	211 000
BT2000AL	více než 90cm	175 000
BT2200AL	více než 90cm	179 000
BT2500AL	více než 90cm	185 000
BT2700AL	více než 90cm	187 000
BT3000AL	více než 90cm	203 000
BT3500AL	více než 90cm	214 000
COMFORT LINE verze v hliníku, jednonápravový		
B1000AL	do 90cm	156 000
B1350AL	do 90cm	159 000
B1600AL	do 90cm	174 000
B1800AL	do 90cm	178 000
B1000AL	více než 90cm	160 000
B1350AL	více než 90cm	162 000
B1600AL	více než 90cm	178 000
B1800AL	více než 90cm	182 000
COMFORT LINE verze v hliníku, dvounápravový		
BT2000AL	do 90cm	194 000
BT2200AL	do 90cm	198 000
BT2500AL	do 90cm	204 000
BT2700AL	do 90cm	208 000
BT3000AL	do 90cm	224 000
BT3500AL	do 90cm	235 000
BT2000AL	více než 90cm	199 000
BT2200AL	více než 90cm	203 000
BT2500AL	více než 90cm	209 000
BT2700AL	více než 90cm	212 000

BT3000AL	více než 90cm	229 000
BT3500AL	více než 90cm	240 000

VARIO-Line in STAHL

- Fahrgestellrahmen im Vollbad feuerverzinkt
- Vario I: fest verschweißte oder ge klemmte Außen stützen mit stufenlos höhenverstellbaren Innen stützen
- Vario II und III: geklemmte und nach innen neig bare Außenstützen mit stufenlos höhenverstellbaren Innenstützen
- Kielbrett über den Achsen
- eingeschweißtes T-Stück vorne ohne Bugunter stützung bzw. Bugstütze
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

CLASSIC-Line in STAHL oder ALUMINIUM

- Verzinkung mit Zusatzbeschichtung (Zincomet)
- Aluminium: Zweischichtlackierung in weiß oder silber andere RAL-Töne gegen Mehrpreis möglich, Lichteiste aus Aluminium-Formprofil, geschützter Einbau der Mehrkammerleuchten
- Niro-Bremsseilzüge
- Dekorstreifen
- Bugstütze bzw. Bugunterstützung
- Kielbrett über den Achsen
- fest verschweißte Außenstützen (speziell für Bootstypen) mit stufenlos höhenverstellbaren Innenstützen
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

COMFORT-Line

in STAHL und ALUMINIUM

- Ausstattung wie CLASSIC jedoch:
- geteilte Achsen - tiefliegende Kielwanne
- Kielanschlag
- Steigbügel ab über 90 cm Tiefgang

Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění.

V případě dotazů volejte tel. číslo: 241 930 135



PRODEJ, SERVIS, OPRAVY
A REKONSTRUKCE LODÍ,
LODNÍCH MOTORŮ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

K Cihelně 56, Zlatníky-Hodkovice
252 41 Praha-západ
tel./fax: +420 241 930 135
mobil: +420 737 157 771
e-mail: info@boatservice.cz
www.boatservice.cz